

## Technisches Datenblatt

### RL 1683 – 13gg - Schnitenschutz – Handschuh / Nitril gesandet

#### Beschreibung und allgemeine Daten

Artikelnummer: **1683**  
Material Träger: **13gg Spezialfaser-Strickhandschuh (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan)**  
Material Beschichtung: **Nitril gesandet**  
Farbe: **orange / schwarz**  
Variante: **Handrücken offen**  
Größen: **7, 8, 9, 10, 11**  
Einstufung: **PSA Kategorie 2**  
Norm: **EN420:2003+A1:2009 + EN388:2016**



#### Handschuhbeschreibung und Leistungsergebnisse

Schnitenschutz – Handschuh, Level F  
13gg Spezialfaser-Strickhandschuh (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan).  
- mit schwarzer Beschichtung aus gesandetem Nitril  
- doppelt getaucht  
- Schnitfestigkeit Level F (TDM)  
- sicherer Sitz durch elastischen Strickbund. Handrücken unbeschichtet  
- optimale Passform und hoher Tragekomfort  
Die gesandete Nitril-Beschichtung sorgt für eine gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit.

Verpackungseinheit: **12 Paar / 60 Paar im Karton**



**4.X.4.3.F**

EN388:2016	
Abriebfestigkeit	<b>4</b>
Schnitfestigkeit (Coupe)	<b>X</b>
Weiterreißfestigkeit	<b>4</b>
Durchstichfestigkeit	<b>3</b>
Schnitfestigkeit (TDM)	<b>F</b>

X = nicht geprüft

