



84169

Rohrgewinde- dichtung

mittelfest, gelb

www.plus6.de

Zur Verbindung von Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall. Besonders zur Verwendung an passiven Materialien geeignet (z.B.: Edelstahl, Aluminium) ohne Aktivierung und für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen, sowie für grobe Gewinde. Widersteht hohen Belastungen durch Stöße und Vibrationen. Sofort dichtend bei niedrigem Druck. Enthält PTFE. (Kälte- und Klimatechnik, KFZ- und Marine-Industrie, Textil-, Papier- und Zellstoffindustrie, etc.) Normal demontierbar. Viskosität: Hoch, Farbe: Gelb, Handfest: 15-30 Minuten, Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Inhalt: 50 ml e

ACHTUNG

Inhaltsstoffe: Methacrylsäure (Monoester mit Propan-1,2-diol), 2,2-Ethylendioxydiethylmethacrylat, Cumolhydroperoxid. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



plus6 DRUCK

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de